

Scheda tecnica

COMPENSATO EXTERIOR FAGGIO

Descrizione

Pannello compensato per impieghi esterni costruito esclusivamente con legno di Faggio vaporizzato.

Il compensato Faggio exterior, grazie alla particolare composizione, si distingue per le elevate caratteristiche meccaniche e il vantaggioso rapporto peso/prestazioni.

L'incollaggio di tipo exterior è adatto ad impieghi in ambienti esterni (EN 314 - Classe 3, UNI 6478/69 - Tipo M 100), e per sua natura è classificabile a bassa emissione di formaldeide (vedi EN 13968)

Utilizzato per arredamenti, allestimenti e compartimentazione, con valenza strutturale oppure semistrutturale, con posizione di lavoro verticale o orizzontale.



Caratteristiche	Norma	Unità	Valore		
Spessore pannello	EN315	mm	8	15	20
Strati		n°	5	7	11
Incollaggio	EN 314		Classe 3		
Specie legnosa			Faggio dr. Vaporizzato 100 % (<i>Fagus sylvatica</i>)		
Peso di superficie	EN 323	Kg/m ²	5,9	11,1	14,8
Dimensioni standard	EN 315	cm	250 x 125		
Resistenza a flessione					
Longitudinale	EN 310	MPa	108	60	72
Trasversale			87	45	67
Modulo di elasticità					
Longitudinale	EN 310	MPa	10990	6500	7641
Trasversale			6247	4500	5983
Conduktività termica	EN 12664	W/m·K	0,15		

Tolleranze dimensionali conformi a quanto previsto dalla norma EN 315

Su richiesta è possibile valutare la produzione di pannelli con tolleranze di spessore più restrittive.

Note :

I dati riportati nella presente scheda tecnica sono da considerarsi puramente indicativi e suscettibili di variazione senza preavviso. E' responsabilità dell'acquirente determinare se i prodotti Bellotti sono idonei alle applicazioni desiderate ed assicurarsi che i luoghi e le modalità di utilizzo siano conformi alle prescrizioni della fornitrice ed alla normativa vigente.